



HOME

L'AZIENDA

PRODOTTI

SOLUZIONI GREEN

ARCHIVIO FOCUS

NEWS ARCHIVIO

DOWNLOAD

CONTATTI

Italiano



Home / 3000/3600 rpm / TECNOSILENT SERIES – DIESEL RAFFREDDATO AD ARIA

STAMPA

3000 tr/min 50 Hz – cos ϕ 0,8 230V – 400/230V 3600 tr/min 60 Hz – cos ϕ 0,8 **voltaggio su richiesta**

TECNOSILENT SERIES

DIESEL Air Cooled

KOHLER.
YANMAR



ATTREZZATURA STANDARD

- Copertura superinsonorizzata
- Silenziatore di scarico
- Filtro dell'aria
- Serbatoio integrato
- Avviamento a chiave
- Avvio manuale
- Scatola di distribuzione con prese e interruttore di protezione, protezione differenziale opzionale
- Batteria da 12V

TECNOSILENT SERIES


MODEL	kVA max	kVA cont	kVA max	kVA cont	Starting	Brand		Cylinder	cm3	Hp (max) 3600	Cons. 75%(h/l)	Standard panel	Automatic panel									
	50 Hz		60 Hz		Engine Technical Data												Tank l	L	W	H	Kg	LWA (•)
SINGLE-PHASE																						
YD4500SS	4.4	4	4.8	4.4	E	Yanmar	L70AE	1	296	6.7	0.9	QM19	ACP 0411	20	85	61	63	175	94			
LD5000SS	4.6	4.2	5.1	4.7	E	Kohler	15LD350	1	349	7.5	1.2	QM19	ACP 0411	20	85	61	63	175	94			

YD7000SS	6.3	5.5	7.2	6.5	E	Yanmar	L100AE-D	1	406	10	1.4	QM107	ACP 0411	20	107	56	92	185	93
LD7500SS	7	6.4	7.5	6.8	E	Kohler	15LD440	1	442	11	1.6	QM107	ACP 0411	20	107	56	92	200	94
LD9000SS	9	8	11.5	10	E	Kohler	25LD330	2	654	15.2	2.2	QM107	ACP 0411	20	107	56	92	200	93
LD11000SS	11	10	13	11.5	E	Kohler	25LD425	2	851	17.7	2.3	QM107	ACP 0411	20	107	56	92	220	93
LD13000SS	13.3	12	16	15	E	Kohler	12LD477	2	954	19	3.3	QM107	ACP 0411	20	107	56	92	275	96
THREE-PHASE																			
YD4500TSS	4.4	4	4.8	4.4	E	Yanmar	L70AE	1	296	6.7	0.9	QM21	ACP 0411	20	85	61	63	175	94
LD5000TSS	4.6	4.2	5.1	4.7	E	Kohler	15LD350	1	349	7.5	1.2	QM21	ACP 0411	20	85	61	63	175	94
YD7000TSS	6.3	5.5	7.2	6.5	E	Yanmar	L100AE-D	1	406	10	1.4	QM307	ACP 0411	20	107	56	92	190	93
LD7500TSS	7.3	6.6	7.5	6.8	E	Kohler	15LD440	1	406	10	1.4	QM307	ACP 0411	20	107	56	92	200	93
LD9000TSS	9	8	11.5	10	E	Kohler	25LD330	2	654	15.2	2.2	QM307	ACP 0411	20	107	56	92	205	93
LD11000TSS	11	10	13	11.5	E	Kohler	25LD425	2	851	17.7	2.3	QM307	ACP 0411	20	107	56	92	220	93
LD13000TSS	13.3	12	16	15	E	Kohler	12LD477	2	954	19	3.3	QM307	ACP 0411	20	107	56	92	275	96
LD22000TSS	21	18.5	--	--	E	Kohler	9LD625/2	2	1248	28.5	4.9	QM22	ACP 0411	48	145	80	106	400	96

Edit Table

Legenda: (•) = Valore misurato, Livello sonoro conforme alla normativa 2000/14/CE

> PANNELLO DI CONTROLLO



TECNOGEN S.p.A.

Strada per Ponte Riglio, 25
29010 Pontenure (Piacenza) Italy

P.IVA/CF 01126350337

Privacy Policy – Cookie Policy

ITALY SALES DEPARTMENT

Tel: +39 0523 512401

Fax: +39 0523 504453

E mail: italy@tecnogen.com

EXPORT DEPARTMENT

Tel: +39 0523 512440 Fax: +39 0523 504453

E mail: export@tecnogen.com

