

STAMPA 

3000 rpm 50 Hz – cos ϕ 0,8 230V – 400/230V 3600 rpm 60 Hz – cos ϕ 0,8 voltaggio su richiesta

SX



POWERED by
KOHLER.

ATTREZZATURA STANDARD

- Gruppo elettrogeno Serie LX o SX
 - Asta pneumatica in alluminio anodizzato (altezza massima 5,5 mt)
 - Focolari alogeni 4x500W
 - Carrello con ruote pneumatiche per movimentazione manuale
 - 4 piedi stabilizzatori regolabili separatamente
- Cavo di collegamento proiettore / gruppo elettrogeno

A DIESEL Enfridado por aire

SX LIGHTING TOWER

MODEL	kVA max	kVA cont	kVA max	kVA cont	Starting	Brand		Cylinder	cm3	Hp (max) 3600	Cons. 75%(h/l)	LWA				H MAX CM	LUMEN TOT	Standard panel		
	50 Hz		60 Hz		Engine Technical Data									Tank l	L	W	H	Kg		
DIESEL GENERATORS																				
SINGLE-PHASE																				
LD5000ESX-FT	4.6	4.2	5.1	4.6	E	Kohler	15LD350	1	349	7.5	1.2	95	20	104	82	180	191	550	35000	QM106
LD7500ESX-FT	6.4	5.8	7.5	6.8	E	Kohler	15LD440	1	442	11	1.6	95	20	104	82	180	211	550	35000	QM106
THREEE-PHASE																				
LD5000TESX-FT	4.6	4.2	5.1	4.6	E	Kohler	15LD350	1	349	7.5	1.2	95	20	104	82	180	201	550	35000	QM306

LD7500TESX-FT	6.4	5.8	7.5	6.8	E	Kohler	15LD440	1	442	11	1.6	95	20	104	82	180	221	550	35000	QM306
---------------	-----	-----	-----	-----	---	--------	---------	---	-----	----	-----	----	----	-----	----	-----	-----	-----	-------	-------

Edit Table

Legenda: (*) = Valore provato, livello di rumore conforme alla normativa europea 2000/14/CE

> PANNELLO DI CONTROLLO



TECNOGEN S.p.A.

Strada per Ponte Riglio, 25
29010 Pontenure (Piacenza) Italy

P.IVA/CF 01126350337

[Privacy Policy](#) – [Cookie Policy](#)

ITALY SALES DEPARTMENT

Tel: +39 0523 512401

Fax: +39 0523 504453

E mail: italy@tecnogen.com

EXPORT DEPARTMENT

Tel: +39 0523 512440 Fax: +39 0523 504453

E mail: export@tecnogen.com