



SIMEX
HEAVY MADE EASY

GAMMA

PL

FRESATRICI STRADALI AUTOLIVELLANTI

PL 25.10

PL 35.15

PL 40.15

PL 45.20

PL 45.20 HP

PL 50.20

PL 60.20

PL 60.20 HP

PL 75.20

PL 1000

PL 1200

PL 1500

PL 40.35

- Profondità di fresatura costante
- Piani perfetti con passate affiancate
- Massima sicurezza
- Stabilità ed assenza di vibrazioni
- Visibilità ottimale per l'operatore

GAMMA
PL

FRESATRICI STRADALI AUTOLIVELLANTI

PL 25.10
PL 35.15
PL 40.15
PL 45.20
PL 45.20 HP
PL 50.20
PL 60.20
PL 60.20 HP
PL 75.20
PL 1000
PL 1200
PL 1500
PL 40.35



Le fresatrici stradali autolivellanti Simex PL sono **progettate per rimuovere l'intero strato di asfalto o cemento** in preparazione di un successivo scavo, o per la **scarifica della superficie ammalorata** per il conseguente ripristino. Create per **fresare sezioni predefinite** su superfici dure e compatte, permettono di riutilizzare il materiale scarificato per il successivo riempimento dello scavo.

Grazie all'esclusivo sistema autolivellante, la **profondità di fresatura è sempre costante** in qualsiasi condizione.

SIMEX **PERFORMER**
brevetto

VANTAGGI

- Profondità di fresatura costante
- Piani perfetti con passate affiancate
- Massima sicurezza
- Stabilità ed assenza di vibrazioni
- Visibilità ottimale per l'operatore



DATI TECNICI	FRESATRICI A FLUSSO STANDARD		FRESATRICI AD ALTO FLUSSO	
	PL 25.10	PL 35.15	PL 40.15	PL 45.20
Tamburo standard				
Larghezza	mm inch	250 10	350 14	400 16
Profondità	mm inch	0-70 0-2,7	0-110 0-4,3	0-150 0-5,9
Tamburi speciali				
Profondità massima a larghezza ridotta	mm inch	130 5	150 6	170 7
Regolazione profondità		destra e sinistra indipendenti meccanica - optional idraulica		
Traslazione laterale		mecc.	mecc./idr.*	mecc./idr.*
Inclinazione trasversale		-	autom*	autom*/idr.*
Inclinazione		-	16°	16°
Peso versione base (1)	kg lbs	350 770	590 1300	660 1450
Peso versione con acqua integrata (1)	kg lbs	-	750 1650	910 2000
Portata olio richiesta	l/min gpm	30-60 8-16	45-80 12-21	65-115 17-30
Massima pressione olio	BAR psi	250 3625	250 3625	300 4350
Impianto acqua antipolvere		kit per tetto minipala con elettropompa o integrato nel traslatore con elettropompa		

(1) È responsabilità dell'installatore la verifica delle caratteristiche della macchina motrice, che devono essere idonee al peso e alle caratteristiche dell'altrettatura.
(*): A richiesta (Optional)
Si declina ogni responsabilità per le informazioni fornite. Con riserva di modifiche tecniche.

FRESATRICI AD ALTA POTENZA			FRESATRICI AD ALTA POTENZA E ALTO FLUSSO		SCARIFICA			ALTA PROFONDITÀ
PL 45.20 HP	PL 50.20	PL 60.20	PL 60.20 HP	PL 75.20	PL 1000	PL 1200	PL 1500	PL 40.35
450 18	500 20	600 24	600 24	750 30	1000 40	1200 48	1500 60	400 16
0-170 0-6,7	0-170 0-6,7	0-170 0-6,7	0-170 0-6,7	0-170 0-6,7	0-130 0-5	0-130 0-5	0-130 0-5	100-350 4-13,7
230 9	230 9	230 9	230 9	230 9	130 5	130 5	130 5	350 13,7
destra e sinistra indipendenti meccanica - optional idraulica								
Idraulica								
autom./idr.*								
16°	16°	16°	16°	16°	16°	16°	16°	16°
860 1900	900 2000	950 2100	1000 2200	1050 2300	1090 2400	1210 2660	1290 2840	1150 2530
1020 2150	1060 2330	1110 2440	1160 2550	1210 2660	1250 2750	1370 3000	1555 3430	-
100-150 27-40	100-150 27-40	100-150 27-40	110-170 29-45	110-170 29-45	110-190 29-50	120-190 32-50	130-200 34-53	110-170 29-45
300 4350	300 4350	300 4350	300 4350	300 4350	300 4350	300 4350	300 4350	300 4350
kit per tetto minipala con elettropompa o integrato nel traslatore con elettropompa								

(1) È responsabilità dell'installatore la verifica delle caratteristiche della macchina motrice, che devono essere idonee al peso e alle caratteristiche dell'altrettatura.
(*): A richiesta (Optional)
Si declina ogni responsabilità per le informazioni fornite. Con riserva di modifiche tecniche.

GAMMA
PL

PL 25.10
PL 35.15
PL 40.15
PL 45.20
PL 45.20 HP
PL 50.20
PL 60.20
PL 60.20 HP
PL 75.20
PL 1000
PL 1200
PL 1500
PL 40.35


- Sottosvilati
- Cava/Mare
- Rimozione
- Pav./Substr.
- Edilizia
- Infrastruttura
- Lavori speciali
- Agricoltura
- Ricostruzione
- Stradale
- Tiratura

- Mini Esc.
- Escavatori
- Mini Pala
- Pala
- Tirato

SISTEMA DI AUTOLIVELLAMENTO: PROFONDITÀ DI FRESATURA COSTANTE, SEMPRE.



L'autolivellamento al piano di lavoro garantisce una **profondità costante di fresatura** in qualsiasi condizione, indipendentemente dal profilo del suolo e dalla posizione dell'attrezzatura rispetto alla macchina motrice. Le slitte laterali della fresa si allineano automaticamente al piano da fresare su cui si adagiano dando la massima stabilità. Le slitte si muovono indipendentemente l'una dall'altra seguendo perfettamente il piano di lavoro, sia a destra che a sinistra. La **regolazione indipendente della profondità** sui lati destro e sinistro, combinata al sistema autolivellante consente di ottenere **piani perfetti con passate affiancate**.



REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ

Indipendente sui lati destro e sinistro. Regolazioni meccaniche o idrauliche (*optional*). Indicatore di profondità destra e sinistra.

Il regolatore di profondità RP (meccanico o idraulico) muove in alto e in basso il fulcro **P** determinando la profondità di lavoro **P**. Se la fresatrice non è orizzontale al suolo, la fiancata laterale **B** ruota in avanti o indietro rispetto all'asse virtuale **A**.

SIMEX PERFORMER
-brevetto-

Performer: indica all'operatore come lavorare con le attrezzature Simex sempre al massimo della potenzialità (*optional*).



INCLINAZIONE TRASVERSALE FLOTTANTE CON AMMORTIZZATORE

in alternativa regolazione idraulica (*optional*) con possibilità di movimento flottante.

IMPIANTO ACQUA CON SERBATOIO INTEGRATO NEL TELAIO.

Con elettropompa, filtro e nebulizzatori (disponibile anche serbatoio da mettere sulla macchina motrice). Permette di abbattere la polvere che si sviluppa durante la fresatura.



TRASLATORE LATERALE IDRAULICO

(meccanico per PL 25.10, PL 35.15 e PL 40.15). Per uso in posizione centrale oppure laterale, verso destra, per fresare a filo muro.

IL MATERIALE FRESATO RIMANE CONTENUTO NELL'AREA DI LAVORO:

nessuna fuoriuscita accidentale di materiale grazie alle slitte perfettamente aderenti al piano di lavoro.

TAMBURI DI DIVERSE LARGHEZZE E DISPOSIZIONE DENTI PER ASFALTO O CEMENTO.

Tamburo multident per fresatura superficiale, con precisione millimetrica grazie alla combinazione con il sistema autolivellante che mantiene costante la profondità di lavoro, **ideale per la rimozione di segnaletica orizzontale o per la creazione di bande sonore o irruvidimenti superficiali**.



Le slitte laterali si pongono così sempre aderenti al suolo e la profondità di lavoro **P** rimane fissa e costante durante l'avanzamento. La profondità di lavoro **P** può essere variata solo modificando la corsa **C** del regolatore di profondità RP.