

GRAPPLE MULTIUSO

Per escavatori con peso operativo da 1 a 50 ton

Afferra tutto!

- Piastre di usura sostituibili.
- Rotazione robusta e completamente integrata.
- Valvola "relief" incorporata.
- Cilindro completamente protetto da possibili detriti durante la demolizione.
- Lame di usura (400hb).
- Valvola di blocco apertura/chiusura *Opzionale.
- Kit sistema per due linee (GR15-GR45) *Opzionale. Questo kit può essere acquistato solo al momento dell'ordine. Non è possibile aggiungere questo kit dopo l'installazione del prodotto.

LE NUOVE GRAPPLE MULTIUSO DELLA SERIE GR SONO STATE PROGETTATE PER LA MOVIMENTAZIONE, IL RICICLAGGIO E LE PICCOLE DEMOLIZIONI.

TUTTE LE PARTI PIÙ SOGGETTE ALL'USURA SONO FACILMENTE SOSTITUIBILI

ELEVATA FORZA DI CHIUSURA



Scopri di più



KIT 4 GRIP



KIT SOLLEVAMENTO CORDOLI



CHIUSURE LATERALI



CHIUSURE LATERALI DENTATE

SERIE GR

Campi di applicazione



Demolizione & Costruzione



Industria Metallurgica



NEW

NEW

NEW

NEW

Modelli

Peso escavatore	t	1-3	GR10	GR15	GR25	GR45	GR75	GR100	GR150	GR210	Modelli	Peso escavatore	t	28-45	GR260	GR300
Peso + Chela Standard	kg	93	/	145	240	480	700	1000	1500	1890	Peso + Chela Standard	kg	2480	2790		
Peso + Chela Demolition	kg	/	155	310	560	980	1380	1750	2030	Peso + Chela Demolition	kg	2715	3480			
Peso + Chela Teeth	kg	/	155	245	480	710	1000	1510	/	Peso + Chela Teeth	kg	/	/			
Portata olio escavatore	l/min	14	15	20	25	45	50	75	170	Portata olio escavatore	l/min	200	200			
Pressione di esercizio escavatore	bar	180	200	250	250	300	300	310	310	Pressione di esercizio escavatore	bar	310	310			
360° Rotazione	°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360° Rotazione	°	360°	360°			
Portata olio della rotazione	l/min	8-16	10-20	10-20	15-25	15-25	40-60	40-60	30	Portata olio della rotazione	l/min	30	30			
Pressione di esercizio rotazione	bar	80	100	100	100	100	100	100	210	Pressione di esercizio rotazione	bar	210	210			
A	mm	700	925	1170	1500	1635	1780	1950	2400	A	mm	2420	2800			
B	mm	270	300	370	470	520	570	675	690	B	mm	700	759			
C	mm	680	700	825	1045	1130	1225	1550	1450	C	mm	1660	1750			
L	mm	300	400	500	600	700	800	1020	1205	L	mm	1205	1500			


DISEGNO TECNICO



GR + CHELA STANDARD



GR + CHELA DEMOLITION



GR + CHELA TEETH

Tutte le illustrazioni e i dati numerici in questo catalogo sono puramente indicativi e suscettibili di modifica, a nostra discrezione e senza preavviso. Ci riserviamo pertanto il diritto di modificarli nell'ottica del miglioramento e sviluppo costante del nostro prodotto.